DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

TPWLK

"TPWLK" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR "LOGISTIC"

Transpalette manuel avec électronique de pesage, simple, fiable, maniable pour une utilisation dans toutes les conditions de travail. Il est indispensable là ou il y a la nécessité de peser avec précision nécessitant un résultat rapide. Batterie rechargeable extractible en standard. Disponible en version avec imprimante intégrée et homologuée à double échelon pour la transaction commerciale.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité maximum de levage : 2000 kg.
- Précision d'affichage : +/- 0.1% de la capacité maximale dans la version interne.
- Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale dans la version "M" homologuée.
- Dimension des fourches : 1150 x 550 x 85 mm.
- Poids à vide environ : 125 kg.
- Structure très robuste en acier peint.
- Roues directrices et roues arrières à doubles galets en Polyuréthane.
- 4 capteurs en acier inox IP68 pour la version homologuée, en aluminium IP54 pour la version en usage interne.
- Indicateur de poids avec boîtier en INOX IP65, facile à entretenir et résistant aux produits corrosif. Afficheur LCD rétro éclairé de 25 mm à haut contraste. Clavier étanche à 17 touches.
- Calibration et configuration par le clavier ou par PC avec le logiciel DINITOOLS.
- Alimentation par batterie rechargeable extractible.
- Autonomie de 80 heures en usage continu.
- Système d'état de veille automatique programmable.
- Signalitique d'indication de charge batterie.
- Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz.
- Port RS232/C bidirectionnel configurable pour connexion vers une imprimante avec ticket personnalisable.
- Port RS232/C bidirectionnel configurable pour ordinateur, module radio, ou terminal portable.
- Port infrarouge pour télécommande.
- Imprimante thermique intégrée dans les versions TPWLKP et TPWLKPM, equipé avec carte Date&Heure.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Remise à zéro. Tare. Impression.
- Affichage en haute résolution par la touche HR (x 10).
- Brut/Net ou Conversion lb/kg.
- Totalisation des poids.
- Formulation basic.
- Contrôle +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Comptage (avec résolution max. de 1.500.000 div.)
- Hold et Pic.
- Contrôle points de consignes.

DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Roues spéciales
- Largeur des fourches jusqu'à 680 mm
- Longueur des fourches spécifique de 850 à 1500 mm
- Capacité et/ou division spéciales
- Version à haute résolution

VERSIONS

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLK-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKM-3 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKP-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKPM-3 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

NOTA: colonna e timone da montare.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE